# Metamark MD5-A

**Hochleistungsfähige Vinyl-Digitaldruckfolie mit MetaScape®-Klebstoff**

## Produktbeschreibung

Metamark MD5-A mit dem MetaScape®-Klebstoffsystem bietet mühelose Anbringung, indem der Luft ermöglicht wird, über einen Kanal unter der Grafik auszutreten. Dies sorgt für schnelleres, problemloses Applizieren größerer Grafiken auf glatten, flachen oder leicht gewölbten Oberflächen. Die Grafik kann während der Anbringung neu positioniert werden. Die 70-Mikron-Folie mit der unverwechselbaren Beschichtungstechnologie von Metamark ergibt herausragende Druckleistungen mit Lösemitteltinten. In Großbritannien hergestellt.

## Eigenschaften und Vorteile

- Klimaneutrales Produkt[1].
- Für Lösemittel-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-Drucke.
- Das MetaScape®-Klebstoffsystem sorgt für müheloses Verkleben.
- 7 Jahre Haltbarkeit und MetaSure-Garantie.
- MetaStream Ready™ – kann in unserem Kreislauf-Recycling-System recycelt werden.
- Vom Druckerhersteller angegebene Referenzmedien.
- MD Serie für klassenbeste Druckqualität und breite Farbskala.

[1] Dieses Produkt ist von der Erzeugung bis zum ersten Kunden plus Lebensdauer klimaneutral. Siehe Website für Einzelheiten

### Oberflächenfolie

| | |
|---|---|
| Oberflächenfolie | Polymer kalandriertes Vinyl |
| Stärke (ISO 2286-3) | 70 Mikron nominal |
| Zugfestigkeit | 47 N/25 mm MD / 43 N/25 mm TD nom. |
| Bruchdehnung | 180 % MD nominal |

### Klebstoff

| | | |
|---|---|---|
| Typ | | Permanenter, lösemittelbasierter MetaScape®-Acrylklebstoff mit Luftkanälen. |
| Haftung auf Glas | 20 min | 15 N/25 mm nominal |
| Haftung auf Glas | 24 Std. | 20 N/25 mm nominal |
| Verklebetemperatur | | +10°C bis +60°C |
| Gebrauchstemperatur | | -30°C bis +110°C |

### Trennliner

| | |
|---|---|
| Druck | MetaScape®-Druck |
| Gewicht | 140 g/m$^2$ nominal |
| Typ | Strukturiertes, flachliegendes Kraftpapier mit PE-Beschichtung |

### Finishs

| | | |
|---|---|---|
| Erhältliche Finishs | MD5A | Weiß glänzend |
| | MD5A-105 | Transparent glänzend |

### Rollenaufmachung

| | |
|---|---|
| Rollenbreiten | 0,76 m / 1,37 m / 1,60 m |
| Rollenbreiten | 50 m / 25 m |

### Haltbarkeit

| | |
|---|---|
| Lagerfähigkeit | 2 Jahre. (10-20°C und 50 % R.F.). |
| Verwitterung im Außenbereich | 7 Jahre (unbedruckt). Nordeuropäische Klimabedingungen, vertikal. Siehe ungekürzten Leitfaden zur Haltbarkeit von Metamark International. |
| Brandschutzklasse | Klasse B - BS EN 13501-1:2018 |
| Formstabilität | <0,3 mm (48 Std. bei 70°C auf Aluminium) |
| Chemikalienbeständigkeit | Die unbedruckte Folie ist beständig gegen milde Säuren, aliphatische Lösungsmittel, Salz und Alkali, Diesel, Benzin, Paraffin, Hydrauliköl, Frostschutzmittel |
| Verordnungen | Erfüllt REACH und RoHS. |

## Druck und Handhabung

- Führen Sie zuvor stets einen Testdruck aus. Stellen Sie sicher, dass die korrekten Profile und Heizeinstellungen verwendet werden. Siehe www.metamark.co.uk.
- Stellen Sie vor dem Druck sicher, dass das Material Raumtemperatur erreicht hat und eine relative Feuchtigkeit von 50 % vorliegt.
- Berühren Sie die Oberflächen nicht und sorgen Sie für die Abwesenheit von Staub und statischer Aufladung.
- Das Schutzlaminieren wird zur Vorbeugung von Abrieb empfohlen, erhöht die Farbechtheit und sorgt außerdem für eine einfachere Handhabung.
- Das für MD5-A abgestimmte Laminat ist MetaGuard Serie MG-700.

## Anwendung

- Lassen Sie die Lösemittel mindestens 24 bis 48 Stunden trocknen, bevor Sie mit dem Schutzlaminieren oder dem Auftragen auf das Trägermaterial beginnen, je nach Druck- und Trockenbedingungen, die häufig 48 Stunden überschreiten können. Noch vorhandene Lösungsmittel können die Haftkraft verringern.
- Nicht empfohlen für die Verwendung auf niederenergetischen Oberflächen wie Polypropylen.
- Spannungsfrei aufbringen, insbesondere auf Kurven und Aussparungen. Nicht für die Applikation über Nieten oder komplexen Aussparungen geeignet
- Nur für Trockenverklebung geeignet.
- Der Benutzer sollte die Eignung des Trägermaterials feststellen.

MetaStream Ready™
Folie und Liner können in unserem Kreislauf-Recycling-System recycelt werden.

Carbon neutral Product
ClimatePartner.com/18195-2301-1001

### MetaSure®-Garantie

Metamark (UK) Limited garantiert seinen Kunden, dass Grafiken, die mit Medien und Überlaminaten von Metamark hergestellt werden, für die angegebene Lebensdauer der verwendeten Tinte in gutem Zustand bleiben und nicht übermäßig ausbleichen oder sich verfärben, wenn sie korrekt gelagert, bedruckt und gemäß den in den technischen Unterlagen beschriebenen Verfahren appliziert werden. Sollten die Medien und Überlaminate von Metamark innerhalb des angegebenen Zeitraums bei normaler Verwendung für ihren Verwendungszweck unbrauchbar werden, stellt Metamark ausreichend neues Material zum Ersetzen der Folie zur Verfügung und kann sich in seinem eigenen Ermessen an den Kosten zum Ersetzen der Grafiken beteiligen. In allen Fällen haftet der Verarbeiter in vollem Umfang für die Lagerung, Verarbeitung und Anbringung der unverarbeiteten Materialien gemäß den technischen Spezifikationen von Metamark. Metamark (UK) Limited haftet nicht für jegliche indirekten oder Folgeschäden und leistet keinerlei Aufwandsentschädigung bei unsachgemäßer Verwendung, Anwendungsfehlern, Fahrlässigkeit, chemischen Gefahren oder unsachgemäßer Reparatur. Die obigen Informationen werden in gutem Glauben erteilt, um den Leistungsumfang des Produkts anzugeben. Der Käufer sollte die Eignung jedes Produkts für seinen Verwendungszweck abwägen und übernimmt sämtliche Risiken in Verbindung mit seiner Verwendung. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die über den Kaufpreis des Produktes hinausgehen, noch für Neben- oder Folgeschäden.


**Metamark (UK) Limited**

Luneside • New Quay Road • Lancaster • LA1 5QP • Tel +44 (0)1524 387140
Metamark House • Genesis Business Park • Albert Drive • Woking • GU21 5RW • Tel +44 (0)1483 571111

sales@metamark.co.uk
www.metamark.co.uk