MetaGrab® MD5-UB

Hochleistungsfähiges Digitaldruckmedium mit Klebstoff mit extrem starker Anfangshaftung

Produktbeschreibung

Die Serie MD5 von Metamark mit dem MetaGrab®-Klebstoffsystem bietet eine sehr hohe Anfangshaftung und somit eine ideale Lösung für raue, strukturierte und schwer zu beklebende Oberflächen. Die Anwendungen schließen Wände und Bodendekor auf versiegeltem Putz, Beton oder Böden ein. Auch geeignet für strukturierte niederenergetische Kunststoffe. MD5-UB ist Teil der umfassenden Auswahl an MD5-Printmedien mit dem Vorteil der einzigartigen Beschichtungstechnologie von Metamark für klassenbeste Druckqualität. Metamark MD5-UB ist mit Lösemittel-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-Druckern kompatibel. Die 70-Mikron-Folie weist grauen, opaken Klebstoff auf und wird in weiß glänzend oder matt angeboten. Die unbedruckte Folie ist im Außenbereich bis zu 7 Jahren haltbar.

Eigenschaften und Vorteile

- MetaGrab®-Klebstoff mit extrem starker Anfangshaftung.
- Für versiegelte, strukturierte Untergründe, Wände, Böden, Kunststoff und schwer zu beklebende Oberflächen.
- Kompatibel mit Lösungsmittel-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-Druck.
- Das abgestimmte Laminat ist MetaGuard 700.
- Unbedruckt bis zu 7 Jahre Haltbarkeit im Außenbereich.
- EN13501 Klasse B D2 S0 Brandschutzklasse.

Oberflächenfolie

Oberflächenfolie		Polymer kalandriertes Vinyl
Stärke (ISO 2286-3)		70 Mikron nominal
Zugfestigkeit		47 N/25 mm MD / 43 N/25 mm TD nom.
Bruchdehnung		180 % MD nominal

Klebstoff

Typ		Extrem starke Anfangshaftung, permanenter, grauer lösemittelbasierter Acrylklebstoff
Haftung Glas	20 min	21 N/25 mm nominal
	24 Std.	22 N/25 mm nominal
Haftung Stahl	20 min	15 N/25 mm nominal
(Rostfrei)	24 Std.	26 N/25 mm nominal
Wahrgenommene Haftung		Hoch
Verklebetemperatur		+10°C bis +50°C
Gebrauchstemperatur		-30°C bis +100°C

Trennliner

Druck	Metamark Digitaldruckfolie, grauer Druck
Gewicht	140 g/m² nominal
Typ	Flachliegendes Kraftpapier mit PE-Beschichtung

Finishs

Erhältliche Finishs	MD5-UB-100	Weiß glänzend
	MD5-UB-101M	Weiß matt

Rollenaufmachung

Rollenbreiten	1,37 m / 1,60 m
Rollenbreiten	50 m / 25 m

Haltbarkeit

Lagerfähigkeit	2 Jahre. (10-20°C und 50 % R.F.).
Verwitterung im Außenbereich	7 Jahre (Unbedruckt). Nordeuropäische Klimabedingungen, vertikal. Siehe ungekürzten Leitfaden zur Haltbarkeit von Metamark International.
Brandschutzklasse	Klasse B - BS EN 13501-1:2007
Chemikalienbeständigkeit	Die unbedruckte Folie ist beständig gegen milde Säuren, aliphatische Lösungsmittel, Salz und Alkali, Diesel, Benzin, Paraffin, Hydrauliköl, Frostschutzmittel
Verordnungen	Erfüllt REACH und RoHS.

Anwendung

- Führen Sie zuvor stets einen Testdruck aus. Stellen Sie sicher, dass die korrekten Profile und Heizeinstellungen verwendet werden. Siehe www.metamark.co.uk.
- Stellen Sie vor dem Druck sicher, dass das Material Raumtemperatur erreicht hat und eine relative Feuchtigkeit von 50 % vorliegt.
- Berühren Sie die Oberflächen nicht und sorgen Sie für die Abwesenheit von Staub und statischer Aufladung.
- Das Schutzlaminieren wird zur Vorbeugung von Abrieb empfohlen, erhöht die Farbechtheit und sorgt außerdem für eine einfachere Handhabung.
- Das für MD5UB abgestimmte Laminat ist MetaGuard Serie MG-700.

Anwendung

- Lassen Sie die Lösemittel mindestens 24 bis 48 Stunden trocknen, bevor Sie mit dem Schutzlaminieren oder dem Auftragen auf das Trägermaterial beginnen, je nach Druck- und Trockenbedingungen, die häufig 48 Stunden überschreiten können. Noch vorhandene Lösungsmittel können die Haftkraft verringern.
- Spannungsfrei aufbringen, insbesondere auf Kurven und Aussparungen.
- Nicht für die Applikation über Nieten oder komplexen Aussparungen geeignet.
- Für Trocken- oder Nassverklebung geeignet.
- Der Benutzer sollte die Eignung des Trägermaterials feststellen.

MetaSure®-Garantie

Metamark (UK) Limited garantiert seinen Kunden, dass Grafiken, die mit Medien und Überlaminaten von Metamark hergestellt werden, für die angegebene Lebensdauer der verwendeten Tinte in gutem Zustand bleiben und nicht übermäßig ausbleichen oder sich verfärben, wenn sie korrekt gelagert, bedruckt und gemäß den in den technischen Unterlagen beschriebenen Verfahren appliziert werden. Sollten die Medien und Überlaminate von Metamark innerhalb des angegebenen Zeitraums bei normaler Verwendung für ihren Verwendungszweck unbrauchbar werden, stellt Metamark ausreichend neues Material zum Ersetzen der Folie zur Verfügung und kann sich in seinem eigenen Ermessen an den Kosten zum Ersetzen der Grafiken beteiligen. In allen Fällen haftet der Verarbeiter in vollem Umfang für die Lagerung, Verarbeitung und Anbringung der unverarbeiteten Materialien gemäß den technischen Spezifikationen von Metamark. Metamark (UK) Limited haftet nicht für jegliche indirekten oder Folgeschäden und leistet keinerlei Aufwandsentschädigung bei unsachgemäßer Verwendung, Anwendungsfehlern, Fahrlässigkeit, chemischen Gefahren oder unsachgemäßer Reparatur. Die obigen Informationen werden in gutem Glauben erteilt, um den Leistungsumfang des Produkts anzugeben. Der Käufer sollte die Eignung jedes Produkts für seinen Verwendungszweck abwägen und übernimmt sämtliche Risiken in Verbindung mit seiner Verwendung. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die über den Kaufpreis des Produktes hinausgehen, noch für Neben- oder Folgeschäden.

Metamark (UK) Limited

Luneside • New Quay Road • Lancaster • LA1 5QP • Tel +44 (0)1524 387140
Metamark House • Genesis Business Park • Albert Drive • Woking • GU21 5RW • Tel +44 (0)1483 571111

sales@metamark.co.uk
www.metamark.co.uk