



Inspiziert von der Unterwasserflora, verleiht die "Aquatica"-Dekorfolie einer anspruchsvollen und professionellen Umgebung, Charakter. Die Verwendung von originellen Formen auf Ihren Verglasungen oder Glastrennwänden ist eine hervorragende Möglichkeit, jeden Raum aufzuheben.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung




VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Mit natürlichen Mustern verziert, verleiht die "Ascent"-Dekorfolie einer anspruchsvollen und professionellen Umgebung Charakter. Die Verwendung von originellen Formen auf Ihren Verglasungen oder Glastrennwänden ist eine hervorragende Möglichkeit, jeden Raum aufzuhehlen.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

WEISS

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Atoma ist eine Dekorfolie, mit einem matten Skala Effekt -Muster, mit dem Sie Ihre Fenster und Glastrennwände personalisieren können.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Bestehend aus verschlungenen Linien, schmückt die "Brain"-Folie Ihre Fenster und Glastrennwände auf originelle Art und Weise. Die Verwendung einer Diskretionsfolie ist ideal, um Ihren Raum zu verschönern und gleichzeitig Ihre Privatsphäre zu bewahren.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Die Dekorfolie "Circuit" besteht aus einem systematischen, sich wiederholenden Muster, das Ihre Fenster und Glasflächen individuell gestaltet. Die Verwendung geometrischer Formen auf Ihren Verglasungen oder Glastrennwänden ist eine hervorragende Möglichkeit, jeden Raum zu verschönern.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie
Solarabsorption
Transmission der Solarenergie

Installationstyp	Innen
Rollenlänge	30.5 Meter m
Folientyp	PET
Folienstärke	40µ
Erscheinungsbild von Außen	MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Mit der klassischen Fensterdekorfolie können sie effektiv Ihre Fenster und Glas Abschnitte personalisieren. Es bietet Privatsphäre dank des Effekts der gefrorenen Engelhaare.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung	
Lichtsichtbarkeit	
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	
Reflexion von internem, sichtbarem Licht	
Gesamtsonnenenergie Reflektiert	
Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2*	
Solarverhältnis :	
Reflexion der Solarenergie	
Solarabsorption	
Transmission der Solarenergie	
Blendreduktion	
Verschattungskoeffizient	
Installationstyp	Innen
Rollenlänge	50 Meter m
Folientyp	PET
Folienstärke	40µ
Erscheinungsbild von Außen	WEISS

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Neben weißen Motiven welche aus Inspirationen von architektonischen Formen entstanden sind, kann man mit der Folie Fenster und Fensterabschnitte perfekt bekleben.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

WEISS

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Mit der Elektro Dekorfolie und seinen großen Schwingwellenmustern, kann man mit dwer Folie Fenster und Fensterabschnitte perfekt bekleben.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp Innen

Rollenlänge 50 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40µ

Erscheinungsbild von Außen MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Die "Floral" Dekorfolie mit ihrer frühlingshaften Erscheinung verleiht Ihren Fenstern und Trennwänden einen frischen Look.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Inspiziert von der Natur und den Waben der Bienen, verleiht die "Hive"-Fensterfolie Ihren Fenstern und Glasflächen einen atypischen und ästhetischen Touch. Die Verwendung geometrischer Formen auf Ihren Verglasungen oder Glastrennwänden ist eine hervorragende Möglichkeit, jeden Raum zu verschönern.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Mit der "Jungle"-Dekorfolie können Sie Ihre Umgebung blitzschnell verändern! Diese Folie dekoriert Ihre Fenster und Glastrennwände, um Ihren Innenraum in einen tropischen Dschungel zu verwandeln. Die Verwendung einer Diskretionsfolie ist ideal, um Ihren Raum zu verschönern und gleichzeitig Ihre Privatsphäre zu bewahren.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Geben Sie Ihren Fenstern und Trennwänden eine grafische und dynamische Dimension mit der Dekorfolie "Kaleidoscope". Die Verwendung geometrischer Formen in Ihrem Interieur ist eine hervorragende Möglichkeit, jeden Raum aufzuhellen und ihn trendy und gemütlich zu gestalten.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

WEISS

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Die Selbstklebefolie "Liana" mit Ihren rebartigen Mustern bringt Ihren Fenstern und Trennwänden ein wildes Aussehen ins Wohnzimmer oder Büro.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Die Dekorfolie "Ripple" verleiht Ihren Fenstern und Trennwänden eine persönliche Note. Sie ist mit einem organischen Muster verziert, um ein frisches Gefühl zu vermitteln und Leben in jede Umgebung zu bringen. Die Verwendung einer Diskretionsfolie ist ideal, um Ihren Raum zu verschönern und gleichzeitig Ihre Privatsphäre zu bewahren.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatflation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Lichtsichtbarkeit	0%
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	0%
Reflexion von internem, sichtbarem Licht	0%
Solarverhältnis :	
Reflexion der Solarenergie	0%
Solarabsorption	0%
Transmission der Solarenergie	0%
Blendreduktion	0%
Installationstyp	Innen
Rollenlänge	30.5 Meter m
Folientyp	PET
Folienstärke	40µ
Erscheinungsbild von Außen	WEISS

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Inspiziert von der Natur, ist die Fensterfolie "Spring Wood" mit Baumstamm-Motiven verziert. Sie wird Ihren Fenstern und Glasflächen einen atypischen und ästhetischen Touch verleihen. Die Verwendung einer Diskretionsfolie ist ideal, um Ihren Raum zu verschönern und gleichzeitig Ihre Privatsphäre zu bewahren.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

76cm 152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Lichtsichtbarkeit	0%
Reflexion von externem, sichtbaren Licht	0%
Reflexion von internem, sichtbaren Licht	0%
Gesamtsonnenenergie Reflektiert	0%
Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2*	0%
Solarverhältnis :	
Reflexion der Solarenergie	0%
Solarabsorption	0%
Transmission der Solarenergie	0%
Blendreduktion	0%
Installationstyp	Innen
Rollenlänge	30.5 Meter m
Folientyp	PET
Folienstärke	40µ
Erscheinungsbild von Außen	MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Die Swing Dekorfolie können Sie effektiv auf Ihren Fenstern und Glaswänden installieren .
Sie ist mit milchigen vertikalen Streifen versehen.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Die Selbstklebefolie "Vitra" mit seinen wiederkehrenden polygonalen Mustern verleiht den Fenstern und Trennwänden ein elegantes Aussehen.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.