



Die Floris ist eine dekorative Folie die gekennzeichnet durch ein weißes Blumenmuster ist. Mit dieser Folie können sie geschmackvoll Fenster und Trennwände gestalten.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

92cm 152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

WEISS

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Mit ihrer abgestuften Wellenoptik verleiht die "Futura" Glasdekorfolie Ihren Fenstern und Trennwänden einen avant-gardistischen Touch.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Mit einem abgestuften mattierten Effekt über 120 cm, ermöglicht die Mystic Dekorfolie Ihre Fenster und Glaswände effektiv zu gestalten.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung




VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Die Selbstklebefolie "Perla" mit seinem ablaufenden granularen Muster verleiht Ihren Fenstern und Trennwänden einen geschmackvollen Look im Innenbereich.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Lichtsichtbarkeit	0%
Reflexion von externem, sichtbaren Licht	0%
Reflexion von internem, sichtbaren Licht	0%
Solarverhältnis :	
Reflexion der Solarenergie	0%
Solarabsorption	0%
Transmission der Solarenergie	0%
Blendreduktion	0%
Installationstyp	Innen
Rollenlänge	30.5 Meter m
Folientyp	PET
Folienstärke	40µ
Erscheinungsbild von Außen	MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Die Pixel- Dekorfolie verfügt über ein abgestuftes Muster von Quadraten. Diese Folie können Sie effektiv auf Fenstern und Glaswänden einsetzen .

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Lichtsichtbarkeit	0%
Reflexion von externem, sichtbaren Licht	0%
Reflexion von internem, sichtbaren Licht	0%
Solarverhältnis :	
Reflexion der Solarenergie	0%
Solarabsorption	0%
Transmission der Solarenergie	0%
Blendreduktion	0%
Installationstyp	Innen
Rollenlänge	30.5 Meter m
Folientyp	PET
Folienstärke	40µ
Erscheinungsbild von Außen	MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Begeben Sie sich auf ein Abenteuer mit der Dekorfolie "Scale"! Diese Folie schmückt Ihre Fenster und Glastrennwände und schafft eine absolut authentische und wilde Atmosphäre. Der Einsatz dieser Diskretionsfolie ist ideal, um Ihren Raum zu verschönern und gleichzeitig Ihre Privatsphäre zu wahren.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Lichtsichtbarkeit	0%
Reflexion von externem, sichtbaren Licht	0%
Reflexion von internem, sichtbaren Licht	0%
Solarverhältnis :	
Reflexion der Solarenergie	0%
Solarabsorption	0%
Transmission der Solarenergie	0%
Blendreduktion	0%
Installationstyp	Innen
Rollenlänge	30.5 Meter m
Folientyp	PET
Folienstärke	40µ
Erscheinungsbild von Außen	MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.