



Die Boreal Dekorfolie ermöglicht es Ihnen, Ihre Fenster und Glaswände effektiv zu personalisieren. Mit einem abgestuften weiß-gesprenkelten Effekt-Muster, welche in 40 mm linearen Streifen angeordnet sind

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp Innen

Rollenlänge 50 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40µ

Erscheinungsbild von Außen WEISS

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzeilscheibe	✓
Getönte Einzeilscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzeilscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Mit der dekorativen Europa Folie können sie Ihre Fenster und Glasabschnitte perfekt bekleben. Die Folie verfügt über ein Muster von 44mm mattierten horizontal angeordnet Formen welche durch 10 mm klare Streifen getrennt sind.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40µ

Erscheinungsbild von Außen MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzeilscheibe	✓
Getönte Einzeilscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzeilscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Die Linea 10 Dekorfolie ermöglicht es Ihnen, Ihre Fenster und Glaswände effektiv zu personalisieren. Sie verfügt über ein Muster aus weißen 10 mm Streifen, welche horizontal angeordnet sind und von 4 mm klaren Streifen abgewechselt werden.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten Sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40µ

Erscheinungsbild von Außen WEISS

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzeilscheibe	✓
Getönte Einzeilscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzeilscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Die Linea 18 Dekorfolie ermöglicht es Ihnen, Ihre Fenster und Glaswände effektiv zu personalisieren. Sie verfügt über ein Muster aus weißen 18mm Streifen welche horizontal angeordnet sind und von 6mm klaren Streifen abgewechselt werden.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp Innen

Rollenlänge 50 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40µ

Erscheinungsbild von Außen WEISS

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzel Scheibe	✓
Getönte Einzel Scheibe	✓
Reflektierende getönte Einzel Scheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Die Lineal Dekorfolie hat ein Muster von undurchsichtigen horizontale Streifen , welche Ihre Fenster und Glaswände hervorragend zu Geltung bringt .

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Die Selbstklebefolie "Riga" mit seinen irregulären und mattierte Formen verleiht den Fenstern und Trennwänden ein modernes Aussehen.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Lichtsichtbarkeit	0%
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	0%
Reflexion von internem, sichtbarem Licht	0%
Solarverhältnis :	
Reflexion der Solarenergie	0%
Solarabsorption	0%
Transmission der Solarenergie	0%
Blendreduktion	0%
Installationstyp	Innen
Rollenlänge	30.5 Meter m
Folientyp	PET
Folienstärke	40µ
Erscheinungsbild von Außen	MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Mit der Sirius Dekorfolie können Sie effektiv Ihre Fenster und Glaswände gestalten. Sie verfügt über ein Muster von 18 mm horizontal und 6 mm klaren Streifen welche abwechselnd voneinander getrennt sind.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Lichtsichtbarkeit	0%
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	0%
Reflexion von internem, sichtbarem Licht	0%
Solarverhältnis :	
Reflexion der Solarenergie	0%
Solarabsorption	0%
Transmission der Solarenergie	0%
Blendreduktion	0%
Installationstyp	Innen
Rollenlänge	30.5 Meter m
Folientyp	PET
Folienstärke	40µ
Erscheinungsbild von Außen	MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzeilscheibe	✓
Getönte Einzeilscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzeilscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Die Strada Dekorfolie hat ein Muster von undurchsichtigen horizontale Streifen, welche Ihre Fenster und Glaswände hervorragend zu Geltung bringt.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie

Solarabsorption

Transmission der Solarenergie

Installationstyp

Innen

Rollenlänge

30.5 Meter m

Folientyp

PET

Folienstärke

40µ

Erscheinungsbild von Außen

MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe



Getönte Einzelscheibe



Reflektierende getönte Einzelscheibe



Klare Doppelverglasung



Getönte Doppelverglasung



Reflektierende Getönte Doppelverglasung



Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E



VSG Extern - Klare Doppelverglasung



VSG Intern - Klare Doppelverglasung



✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Mit der Stratos Glasdekorfolie können Sie Ihre Fenster und Glastrennwände ganz einfach neugestalten. Die horizontalen und mattierte Streifen haben eine Höhe von 35mm und die klaren Streifen haben 10mm.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :	
Reflexion der Solarenergie	
Solarabsorption	
Transmission der Solarenergie	
Installationstyp	Innen
Rollenlänge	30.5 Meter m
Folientyp	PET
Folienstärke	40µ
Erscheinungsbild von Außen	MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzeleleibe	✓
Getönte Einzeleleibe	✓
Reflektierende getönte Einzeleleibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.



Mit der Structur Dekorfolie können Sie effektiv Ihre Fenster und Glaswände gestalten . Diese wird mit milchigen Streifen welche sich abwechselnd anordnen geliefert. (35 mm und 5 mm). Zwischen den beiden unterschiedlichen großen milchigen Streifen befinden sich klare Streifen.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

Solarverhältnis :

Reflexion der Solarenergie
Solarabsorption
Transmission der Solarenergie

Installationstyp	Innen
Rollenlänge	50 Meter m
Folientyp	PET
Folienstärke	40µ
Erscheinungsbild von Außen	MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.