



Die Dekorfolie Vogue besteht aus einem systematischen, sich wiederholenden Muster, das Ihre Fenster und Glasflächen individuell gestaltet. Die Verwendung geometrischer Formen auf Ihrer Verglasung oder Ihren Glastrennwänden ist eine hervorragende Möglichkeit, jeden Raum zu verschönern. In diesem Fall imitiert das Muster geriffeltes Glas.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 Jahre



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit eingraviertem Muster
2. PS-Klebstoff, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen
3. Schutzfolie, nach der Installation zu entsorgen

Installationshinweise

Seifenwasserlösung (Ref. Film On 600-F0355), mindestens 1 Monat lang nicht reinigen und keine Aufkleber oder andere Klebstoffe auf der Folie anbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung	15%
Lichtsichtbarkeit	65%
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	NC
Reflexion von internem, sichtbarem Licht	NC
Gesamtsonnenenergie Reflektiert	NC
Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2*	NC
Solarverhältnis :	
Reflexion der Solarenergie	NC
Solarabsorption	NC
Transmission der Solarenergie	NC
Blendreduktion	NC
G-Wert	NC
U-Wert	NC
Wärmeverlust Reduzierung (Winter)	NC
Reflektierte Infrarot Strahlung (760-2500 Nm)	NC
Verschattungskoeffizient	NC
Installationstyp	Innenbereich
Rollenlänge	30.5 Meter m
Folientyp	PET
Folienstärke	90µ
Erscheinungsbild von Außen	DEPOLI

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Ratschläge basieren auf einer Glasfläche von bis zu 2,5 m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

Die dekorative Folie Vogue 6 besteht aus einem systematischen wiederholenden Muster, das Ihre Fenster und Glasflächen personalisiert. Geometrische Formen auf Ihrem Glas oder Glastrennwänden sind eine hervorragende Möglichkeit, jedem Raum Leben einzuhauchen.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 ans
 Beachten sie die
 Garantiehinweise für unsere
 Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 ans



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

76cm 152cm

Aufbau der Folie

1. Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung
2. Permanent Kleber
3. Polyester von hoher optischer Qualität mit Metalbeschichtung gegen IR Strahlen
4. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
5. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Installation

Installationshinweise

Seifenbasierte Wasserlösung (Ref. Film On 600-F0355), mindestens 1 Monat nicht reinigen und keine Aufkleber oder andere Klebstoffe auf den Film auftragen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung	15%
Lichtsichtbarkeit	85%
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	0%
Reflexion von internem, sichtbarem Licht	0%
Gesamtsonnenenergie Reflektiert	0%
Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2*	0%
Solarverhältnis :	
Reflexion der Solarenergie	0%
Solarabsorption	0%
Transmission der Solarenergie	0%
Blendreduktion	0%
G-Wert	0
U-Wert	0
Wärmeverlust Reduzierung (Winter)	0
Reflektierte Infrarot Strahlung (760-2500 Nm)	0
Verschattungskoeffizient	
Installationstyp	Innen
Rollenlänge	30.5m m
Folientyp	PET
Folienstärke	89µ
Erscheinungsbild von Außen	MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Beratung basierend auf einer Glasfläche bis zu 2,5 m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

Erste Vollmatt-Folie, die Diskretion und Stil vereint, hier im geriffelten Glaseffekt, 6 mm breit.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 ans
 Beachten sie die
 Garantiehinweise für unsere
 Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C

3 ans



Reach, Rohs

Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

76cm 152cm

Aufbau der Folie

1. Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung
2. Permant Kleber
3. Polyester von hoher optischer Qualität mit Metalbeschichtung gegen IR Strahlen
4. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
5. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenbasierte Wasserlösung (Ref. Film On 600-F0355), mindestens 1 Monat nicht reinigen und keine Aufkleber oder andere Klebstoffe auf den Film auftragen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung	15%
Lichtsichtbarkeit	55%
Reflexion von externem, sichtbaren Licht	0%
Reflexion von internem, sichtbaren Licht	0%
Gesamtsonnenenergie Reflektiert	0%
Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2*	0%
Solarverhältnis :	
Reflexion der Solarenergie	0%
Solarabsorption	0%
Transmission der Solarenergie	0%
Blendreduktion	0%
G-Wert	0
U-Wert	0
Wärmeverlust Reduzierung (Winter)	0
Reflektierte Infrarot Strahlung (760-2500 Nm)	0
Verschattungskoeffizient	
Installationstyp	Innen
Rollenlänge	30.5m m
Folientyp	PET
Folienstärke	105µ
Erscheinungsbild von Außen	MATT

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht Empfohlen ! Vorsicht

*Beratung basierend auf einer Glasfläche bis zu 2,5 m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.