Sonnenschutz





Die Blau 80 C Fensterfolie ist sehr effektiv bei der Reduzierung solarer Erwärmung und lässt weiterhin das meiste Tageslicht durch. Diese Folie reduziert das meiste Sonnenlicht und die Blendung. Darüber hinaus verleiht sie ihrem Gebäude eine eigentsändige Optik.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

10 Jahre Beachten sie die Garantiehinweise für unsere Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse M1



Lagerung Von -5°C Bis +40°C 3 Jahre



Reach, Rohs Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

- Harte Oberflächenveredelung für längere Haltbarkeit und Erleichterung der Fensterreinigung
- Polyester von hoher optischer Qualität mit Metalbeschichtung gegen IR Strahlen
- 3. Permant Kleber
- 4. Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung
- 5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
- Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung	1%
Lichtsichtbarkeit	12%
Reflexion von externem, sichtbaren Licht	18%
Reflexion von internem, sichtbaren Licht	63%
Gesamtsonnenenergie Reflektiert	72%
Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2*	68%
Solarverhältnis : Reflexion der Solarenergie	35%
Solarabsorption	47%
Transmission der Solarenergie	18%
Blendreduktion	86%
G-Wert	0.27
U-Wert	5.13
Verschattungskoeffizient	0.3
Installationstyp	Innen
Rollenlänge	30.5 Meter m
Folientyp	PET
Folienstärke	50μ
Erscheinungsbild von Außen	BLAU

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	×
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	Ţ
Getönte Doppelverglasung	×
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	×
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	×
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	×

✓ Ja

✓ Nicht Empfohlen

Vorsicht

Vors

**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine Thermale Stress Analyse zu erhalten.

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.