



Sonnenschutz Anti-UV Schutzfolien



Die Folie Grau 30 UVC muss sorgfältig aufgebracht werden. Sie ist speziell entwickelt worden um schädliche UV Strahlen und Infrarot Strahlen herauszufiltern. Diese Folie schützt auch Ihre Einrichtungsgegenstände vor dem Ausbleichen und vorzeitigem Altern durch die Sonnen- und Mondstrahlen.

Zertifizierungen



Garantie SOLAR SCREEN®

5 Jahre Beachten sie die Garantiehinweise für unsere Flachglasfolien



Feuerwiderstandsklasse



Lagerung Von -5°C Bis +40°C 3 Jahre



Reach, Rohs Konform



Erhältliche Rollenbreiten:

152cm

Aufbau der Folie

- Hard scratch resistant layer, for durability and ease of maintenance during window cleaning
- 2. Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung
- 3. Permant Kleber
- 4. Polyester von hoher optischer Qualität
- 5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
- Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

Installationshinweise

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung	0.5%
Lichtsichtbarkeit	73%
Reflexion von externem, sichtbaren Licht	8%
Reflexion von internem, sichtbaren Licht	8%
Gesamtsonnenenergie Reflektiert	20%
Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2*	21%
Solarverhältnis : Reflexion der Solarenergie	9%
Solarabsorption	16%
Transmission der Solarenergie	75%
Blendreduktion	17%
G-Wert	0.79
U-Wert	5.1
Verschattungskoeffizient	0.8
Installationstyp	Innen
Rollenlänge	30.5 Meter m
Folientyp	PET
Folienstärke	45μ
Erscheinungsbild von Außen	HELLGRAU

Installationsempfehlung

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	/
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	~
Getönte Doppelverglasung	~
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	✓
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	✓

√ Ja

✓ Nicht Empfohlen | Vorsicht

**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.